




Électronique double DIGI-Handle gauche

68.001.0L.76.00.00.NU


OSS, rosace ronde / rosace ronde Découpe cylindre ext. aveugle/int. PZ Forme poignée type L1 / tige carré 8mm pour vissage sur la surface



Les produits peuvent différer des images présentées




Indice de protection
IP40



Découpe de cylindre
Extérieur aveugle,
intérieur 17mm



Forme des poignées
L1/L1



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

Description

Au repos, les poignées fonctionnent à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé.

Matériel livré

- 2 poignées DIGI
- 2 batteries rondes lithium
- 2 clés de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 2 vis M5
- 2 vis M4
- 2 rosaces de cylindre
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm. Gabarit de perçage à télécharger sur www.sea.ch. Non disponible en variante protection incendie. Pour l'électronique double, la direction de la poignée doit être sélectionnée du point de vue de la poignée extérieure. <umbruch Détermination de la direction de la poignée: voir description produit dans l'introduction.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Forme extérieure: rosace ronde
- Forme intérieure: rosace ronde
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur aveugle, intérieur 17mm
- Écartement: aucun (aveugle ou rosace)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS