



EBL-1 Doppelelektronik

64.101.02.66.52.E1.NU

OSS, TD 59-68mm Zylinderausschnitt aussen blind / innen PZ Distanz Mass 92mm Drückerform Typ U22 / Vierkant 9mm




Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt
ausen blind,
innen PZ



Drückerform
U22



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

Beschreibung

Der Aussen- und Innendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 4 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Bei Brandschutz Variante zur Türstärke 4mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen PZ
- Distanzmass: 92mm (PZ)
- Türstärke: 59 - 68mm
- Drückerform: U22
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS