


## Garniture de sécurité EBL-1

64.101.31.67.50.B2.NU

OSS, TD 38 - 48mm, PZ92, carré 9mm, FS Forme poignée type L11 coude, IP55



Les produits peuvent différer des images présentées



Découpe de cylindre extérieur, intérieur 17mm



Type de poignées L11 coude



Couleur acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Matériel livré

- 1 garniture de sécurité EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 2 vis M8
- 1 vis M6
- 1 super-aimant SEA

### Options de commande

Convient à l'utilisation EN179 / EN1125 ainsi qu'aux portes extérieures.

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur 17mm
- Écartement: 92mm (PZ)
- Épaisseur de la porte: 38 - 48mm
- Type de poignées: L11 coude
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA-OSS