Drückerleser Komplettgarnitur rechts

68.011.1G.64.72.01.NU

SEA-4.0e, Langschild schmal beidseitig Zylinderausschnitt aussen/innen PZ Distanz 72 mm Drückerform L1 / Vierkant 9mm zum Durchschrauben



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP40

Zylinderausschnitt
aussen, innen PZ

Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie

MIFARE DESFire

Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ
- Distanzmass: 72mm (nur PZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e