

## Einzelgarnitur mechanisch

64.999.10.04.50.B2.NU

PZ92, Drückerform L11 abgesetzt, VK 9mm, FS




Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt  
ausen, innen PZ



Drückerform  
L11 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen. Drückeraussenseite ist bauseits zu beschaffen. SEA empfiehlt Drücker der Firma BKS (WDL-Programm). Bei anderen Drückern ist die Kompatibilität der Drücker vorab zu prüfen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem mechanischen Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 Einzelgarnitur mechanisch

### Bestelloptionen

Für EN179 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen.

### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Zylinderausschnitt: ausen, innen PZ
- Distanzmass: 92mm (PZ)
- Türstärke: Alle
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet