

Garniture individuelle mécanique

64.999.10.01.10.A2.NU

RZ74, poignée type L11, carré 9mm, FS




Les produits peuvent différer des images présentées



Découpe de
cylindre
extérieur,
intérieur 22mm



Type de poignées
L11



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines. Le côté extérieur de la poignée doit être prévu par le client. SEA recommande des poignées de la société BKS (programme WDL). Pour d'autres poignées la compatibilité doit être vérifiée à l'avance.

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure mécanique, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 Garniture individuelle mécanique

Options de commande

Pour une utilisation conforme à EN179, utiliser une tige carrée de poignée de variante 9 mm.

Propriétés possibles



Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 74mm (RZ)
- Epaisseur de la porte: toutes
- Type de poignées: L11
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé