



## DIGI-Knauf Doppelzylinder RZ

63.001.37.00.05.62.00


OSS, Knauf Ø45 / Knauf Ø45, IP66 Gleichzeitige Demontage der Knaufmodule bei diesem Modell nicht möglich, die Module müssen nacheinander demontiert werden.



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP66 (Ø45mm)



Farbe  
matt vernickelt

### Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

### Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Da an diesem Doppelzylinder auf beiden Seiten je ein Knaufmodul montiert wird, muss für jedes Öffnen ein berechtigtes Medium präsentiert werden. Dies macht vor allem für Zonenabschnittstüren oder Ein-/Austrittsüberwachungen sinn.

### Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder mit 2 Knaufmodulen
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.61.00 Doppelzylinder RZ 22mm

### Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Mass B (mm): 32.5
- Mass C (mm): 37.5
- Schutzart: IP66 (Ø45mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEA-OSS