

Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.0G.65.72.32.NU


SEA-4.0e, Langschild schmal beidseitig, FS Zylinderausschnitt aussen PZ/innen blind Distanz Mass 72mm Drückerform U2/U2G / Vierkant 9mm (Brandschutz) zum Durchschrauben



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
aussen PZ, innen
blind



Drückertyp
U2/U2G



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen und Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie,
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 4 Schrauben M5
- 4 Gewindehülsen
- 4 Beilagscheiben
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102- 110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch

Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Langschild schmal
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen PZ, innen blind
- Distanzmass: 72mm (nur PZ)
- Drückertyp: U2/U2G
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e