



Garniture complète lecteurs de poignée gauche

68.011.0E.66.00.00.NU


SEA-4.0e, rosace ronde des deux côtés Découpe cylindre ext. aveugle/int. PZ Forme poignée type L1 / tige carré 8mm Mifare DESfire pour vissage traversant



Les produits peuvent différer des images présentées




Indice de protection
IP40



Découpe de cylindre
Extérieur aveugle,
intérieur 17mm



Forme des poignées
L1/L1



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 lecteur de poignée
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 2 vis M5
- 2 vis M4
- 2 rosaces de cylindre
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm. Gabarit de perçage à télécharger sur www.sea.ch. Détermination de la direction de la poignée: voir

Technologie



Caractéristiques

- Forme extérieure: rosace ronde
- Forme intérieure: rosace ronde
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Découpe de cylindre: Extérieur aveugle, intérieur 17mm
- Écartement: aucun (aveugle ou rosace)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEA4.0e