

Universal Gehäuse

125915

IP66/67, inkl. Sabotagekontakt und Batterie Universalgehäuse IP66/67, Masse: 300x230x87mm.



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP66/67

Verwendung

Universalgehäuse mit eingebauter DIN-Schiene. Besonders geeignet für die Montage eines Lift-Kontrollers. Schutzart IP66/67. Masse: 300x230x87mm. Optional erhältlich zur Verwendung mit SEA-4.0e Kontroller: - Sabotagekontakt - Stützbatterie-Set. Bestehend aus 12V 2.3Ah Batterie und Anschlusskabel mit Kabelklemme.

Beschreibung

Dieser Artikel wird optional inklusive Sabotagekontakt für das Gehäuse und Stützbatterie für den SEA-4.0e Kontroller angeboten. Es sind folgende Ausführungen erhältlich: - Gehäuse - Gehäuse mit Batteriezubehör - Gehäuse mit Sabotagekontakt - Gehäuse mit Batteriezubehör und Sabotagekontakt

Lieferumfang

- 1 Universal Gehäuse IP66/IP67, Artikelnummer: 150-61-486
- 1 DIN-Schiene TS35x285, Artikelnummer: 125917
- 1 Verbindungskabel zu Batterie, Artikelnummer: 703-000-0002
- 1 Stützbatterie, Artikelnummer: NP2.3-12
- 1 Sabotagekontakt, Artikelnummer: 800-000-9001
- gewählte Ausführung für den Lieferumfang siehe «Merkmale»

Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Anzahl Reihe: Universal
- Schutzart: IP66/67
- Sabotagekontakt: Ja
- Batterie: Ja