


Wandlerer-MF

802-008-3102

ohne Gehäuse, IP00, SEA-4.0e Farbe schwarz



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
Ohne (IP00)

Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches

Beschreibung

Feller-kompatibler RFID-Wandlerer 13.56 MHz mit Lese- und Schreibfunktion. RS485-Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, 9V-24V DC, max.150mA Verbrauch. Dieser RFID-Wandlerer wird ohne Feller-Schutzgehäuse ausgeliefert. Der Online Wandlerer-MF wurde für die Montage in einem einzelnen Feller-Einlasskasten/Aufputzrahmen (resp. Gehäuse) konzipiert. Um bei der Montage ein optimales Ergebnis zu erzielen, sind die angebotenen Feller-Rahmen und Gehäuse, EDIZIOdue und NEVO, einzusetzen. Mehrfach-Rahmen von Feller sind nicht geeignet.

Lieferumfang

- 1 Wandlerer-MF ohne Schutzgehäuse, inklusive steckbarer Schraubklemme

Merkmale

- Modell: MF (Feller)
- Gehäuse: ohne
- Schutzart: Ohne (IP00)
- Anschluss-Länge: keine (Kabelklemme)
- Farbe: schwarz
- Touch Tastatur: ohne
- Generation: SEA4.0e