

## EBL-1 Doppelelektronik

64.101.02.02.15.B1.NU

PUR, TD 89-98mm aussen RZ, innen blind, RZ74, Drückerform L11 abgesetzt, VK 9mm



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungprofil  
PUR



Zylinderausschnitt  
aussen RZ, innen  
blind



Drückerform  
L11 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussen- und Innendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 4 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Bei Brandschutz Variante zur Türstärke 4mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Leistungprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 74mm (RZ)
- Türstärke: 89 - 98mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy

