

## EBL-1 Einzelgarnitur

64.101.00.61.35.B1.NU

OSS, TD 89-98mm RZ94, Drückerform L11 abgesetzt, VK 9mm



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt  
ausser, innen RZ



Drückerform  
L11 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen. Drückerinnenseite ist bauseits zu beschaffen. SEA empfiehlt Drücker der Firma BKS (WDL-Programm). Bei anderen Drückern ist die Kompatibilität der Drücker vorab zu prüfen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Einzelgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 99 - 108mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Viereck & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS