

Einzelgarnitur mechanisch

64.999.10.01.30.A2.NU


RZ94, Drückerform L11, VK 9mm, FS




Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt
ausen, innen RZ



Drückerform
L11



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen. Drückeraussenseite ist bauseits zu beschaffen. SEA empfiehlt Drücker der Firma BKS (WDL-Programm). Bei anderen Drückern ist die Kompatibilität der Drücker vorab zu prüfen.

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem mechanischen Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Einzelgarnitur mechanisch

Bestelloptionen

Für EN179 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen.

Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Zylinderausschnitt: ausen, innen RZ
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: Alle
- Drückerform: L11
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet