## EBL-1 Komplettgarnitur

## 64.101.01.60.02.B0.NU

OSS, mit Langschild, TD 59-68mm aussen / innen blind, Drückerform L11 abgesetzt, VK 8mm




Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Zylinderausschnitt aussen, innen blind

Drückerform L11 abgesetzt



Farbe Edelstahl gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie

### Mögliche Eigenschaften

### Merkmale

- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind)
- Türstärke: 59 - 68mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA-OSS