


## Garniture individuelle mécanique

64.999.10.00.00.F0.NU

aveugle, poignée type U22 coudée, carré 8mm




Les produits peuvent différer des images présentées



Découpe de cylindre extérieur, intérieur aveugles



Type de poignées U22 coudée



Couleur acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines. Le côté extérieur de la poignée doit être prévu par le client. SEA recommande des poignées de la société BKS (programme WDL). Pour d'autres poignées la compatibilité doit être vérifiée à l'avance.

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure mécanique, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Matériel livré

- 1 Garniture individuelle mécanique

### Options de commande

Pour une utilisation conforme à EN179, utiliser une tige carrée de poignée de variante 9 mm.

### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur aveugles
- Écartement: aucun (aveugle)
- Epaisseur de la porte: toutes
- Type de poignées: U22 coudée
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé