


Knaufzylinder Doppelzylinder PZ

63.011.46.10.10.62.00


SEA-4.0e, Knauf Ø45 / Knauf Ø45, IP66 Online/Offline, Mifare DESFire



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP66 (Ø45mm)



Farbe
matt vernickelt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 17mm PZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Da an diesem Doppelzylinder auf beiden Seiten je ein Knaufmodul montiert wird, muss für jedes Öffnen ein berechtigtes Medium präsentiert werden. Dies macht vor allem für Zonenabschnittstüren oder Ein-/Austrittsüberwachungen sinn.

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder mit 2 Knaufmodulen
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Bestelloptionen

Zylinder-Gesamtlänge (A) unter 66mm können nicht bestellt und geliefert werden. Empfohlen wird eine Gesamtlänge (A) ab 71mm, da bei geringeren Abmessungen keine gleichzeitige Demontage gemacht werden kann.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder PZ 17mm
- Bauform: Knauf / Knauf
- Mass B (mm): 40.5
- Mass C (mm): 40.5
- Schutzart: IP66 (Ø45mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEA4.0e