

DIGI-Handle Komplettgarnitur links

68.001.2E.31.00.20.NU

BIG, IP66, Rundrosette / Rundrosette Zylinderausschnitt aussen/innen RZ Drückertyp Typ U2 / Vierkant 8mm zum Durchschrauben



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP66



Leistungsprofil
BIG



Zylinderausschnitt
ausser, innen RZ



Drückertyp
U2/U2



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 2 Schrauben M5
- 2 Schrauben M4
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Aussengarnitur: Rund-Rosette
- Innengarnitur: Rund-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP66
- Leistungsprofil: BIG
- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

