

## EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.04.54.F1.NU

PUR, mit Langschild, TD 79-88mm aussen / innen PZ, PZ92, Drückerform U22 abgesetzt, VK 9mm



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungprofil  
PUR



Zylinderausschnitt  
aussen, innen PZ



Drückerform  
U22 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Leistungprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ
- Distanzmass: 92mm (PZ)
- Türstärke: 79 - 88mm
- Drückerform: U22 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

