

## EBL-1 Komplettgarnitur

64.101.01.12.35.B2.NU

PLUS, mit Langschild, TD 89-98mm, FS aussen RZ, innen blind, RZ94, Drückerform L11 abgesetzt, VK 9mm



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil  
PLUS



Zylinderausschnitt  
aussen RZ, innen  
blind



Drückerform  
L11 abgesetzt



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Für EN179 / EN1125 Verwendung 9mm Drückervierkant Variante einsetzen. Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Leistungsprofil: PLUS
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 89 - 98mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

