# Garniture complète DIGI-Handle droite

**68.001.3J.30.00.01.NU**

BIG, IP66, pl. longue large / pl. longue large Découpe cylindre ext./int. aveugle Forme poignée type L1 / tige carré 9mm pour vissage traversant




Les produits peuvent différer des images présentées

Indice de protection IP66

Profil de performance BIG



Découpe de cylindre Extérieur, intérieur aveugles

Forme des poignées L1/L1



Couleur acier inox brossé

## Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

## Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

## Matériel livré

- 1 poignée DIGI
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 4 vis M5
- 4 douilles filetées
- 4 rondelles
- 2 douilles d'espacement
- 1 gabarit de perçage

## Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur

## Technologie

## Propriétés possibles

## Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue large
- Forme intérieure: plaque longue large
- Direction de la poignée: droite
- Indice de protection: IP66
- Profil de performance: BIG
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur aveugles
- Écartement: aucun (aveugle ou rosace)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 9mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAeasy