

## EBL-1 Doppelelektronik

64.101.02.55.54.E1.NU

BIG-AN, TD 79-88mm Zylinderausschnitt aussen PZ / innen blind Distanz Mass 92mm Drückerform Typ U22 / Vierkant 9mm



Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil  
Anlageneutral  
(BIG)



Zylinderausschnitt  
ausser PZ, innen  
blind



Drückerform  
U22



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

### Beschreibung

Der Aussen- und Innendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 4 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### Bestelloptionen

Bei Brandschutz Variante zur Türstärke 4mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)
- Zylinderausschnitt: aussen PZ, innen blind
- Distanzmass: 92mm (PZ)
- Türstärke: 79 - 88mm
- Drückerform: U22
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

